

GRAN CAPACIDAD



➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 5009-2-C/C

SIMPLEMENTE ENORME: PARA CANTIDADES INGENTES DE PAPEL Y ARCHIVADORES ENTEROS

Amplia bandeja de alimentación con cinta transportadora y rejilla de seguridad con protección eléctrica en el área de trabajo | panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso | cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | control electrónico en caso de sobrealimentación: sistema automático de retroceso y reenganche cuando se atasca el papel »2-MATIC«: dos niveles de velocidad que se adaptan automáticamente a la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad de papel introducido | sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena | engrasador central para el cabezal de corte | contenedor de recortes con puerta dotada de protección electrónica en la parte posterior de la máquina | contenedor de recortes móvil con soporte para bolsas de plástico, ruedas y una capacidad de 300 l | dos potentes motores trifásicos con una potencia total de 9 kW y con protección térmica | cabezal de corte resistente de acero especial reforzado; las cuchillas tienen 5 años de garantía | móvil gracias a las ruedas

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.714 x 1.036 x 2.170 mm,
profundidad con cinta transportadora 3.070 mm, peso: 1.130 kg

➔ SISTEMA MODULAR DE CINTA TRANSPORTADORA

ACCESORIO OPCIONAL PARA IDEAL 5009-2-C/C

Ofrece por primera vez opciones flexibles para una salida eficaz del material destruido | fácil de utilizar: la cinta transportadora se acopla al contenedor de recortes, donde queda totalmente fija | accionamiento eléctrico de la cinta (motor de 100 vatios), controlado por la destructora | bloqueo de seguridad con control eléctrico | móvil gracias a las ruedas

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.160 x 690 x 1.900 mm, peso: 99 kg



SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA



El sistema de cinta transportadora permite duplicar el rendimiento, puesto que no es necesario detener la máquina para cambiar la bolsa.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Destruccionas de gran capacidad: La solución central para la protección de datos de grandes cantidades de papel.

PANEL DE CONTROL ERGONÓMICO CON BOTONES PARA INICIO/PAUSA/RETROCESO E INDICADORES LUMINOSOS PARA EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DESTRUCTORAS.



5009: AMPLIA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN CON CINTA TRANSPORTADORA PARA PAPEL ARRUGADO Y/O ARCHIVADORES DE ANILLAS ENTEROS. REJILLA DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA.



4605: TOLVA DE ALIMENTACIÓN INCLINABLE PARA PAPEL ARRUGADO, CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA, PARA UNA FÁCIL ELIMINACIÓN DE ATASCOS DE PAPEL.



4605: LA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN PLEGABLE ES IDEAL PARA PAPEL HORIZONTAL. UNA FOTOCÉLULA PONE EN MARCHA Y/O PARA EL CABEZAL DE CORTE AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE USA ESTA BANDEJA.



4107: EL CÓMODO SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MÁQUINA PERMITE RETIRAR LA BOLSA LLENA CON FACILIDAD.



4605: RODILLO DE ALETAS PARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL DESECHADO (ARRUGADO).



5009: EL SISTEMA DE CINTA TRANSPORTADORA OPCIONAL PERMITE DUPLICAR EL RENDIMIENTO, PUESTO QUE NO HAY INTERRUPCIONES POR EL CAMBIO DE LA BOLSA.



LOS MODELOS IDEAL 4107 E IDEAL 5009 ESTÁN PROVISTOS DE UN ENGRASADOR CENTRAL PARA LA LUBRICACIÓN DEL CABEZAL DE CORTE.



➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4605-C/C

DESTRUCTORA COMPACTA CON TOLVA PARA TODAS LAS OFICINAS

Tolva de alimentación inclinable para el papel desechado (arrugado) | rodillo de aletas para alimentación automática de papel desechado (arrugado) | segunda abertura de alimentación para papel horizontal y continuo, con fotocélula de inicio/paro automáticos | bandeja de alimentación plegable | interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | sistema automático de bloqueo y retroceso con control electrónico en caso de atasco de papel | teclado de membrana fácil de utilizar para inicio (uso continuado)/paro/retroceso | indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | resistente cabezal de corte de alta calidad, con cuchillas especiales fabricadas en acero de alta dureza con 5 años de garantía | motor trifásico de gran potencia de 2,2 kW con protección térmica | contenedor de recortes extraíble frontalmente de gran capacidad (230 l) | sistema de bloqueo automático con indicadores luminosos que avisan cuando el contenedor de recortes está lleno, la puerta frontal está abierta o la tolva de alimentación está abierta | móvil gracias a las ruedas

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.700 x 740 x 765 mm, peso: 256 kg





TOLVA DE PAPEL INCLINABLE



Seguridad de manejo: tolva de alimentación inclinable con protección eléctrica para desatascar el papel en caso necesario.

CONTENEDOR DE RECORTES



El contenedor de recortes puede extraerse frontalmente de forma cómoda y segura gracias a las puertas frontales con seguro electrónico.

RODILLO DE ALETAS



Rodillo de aletas para alimentación automática de papel desechado (arrugado).

↳ IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 4 x 60 mm

Capacidad (hojas*) 65-70 | 55-60

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kW

↳ IDEAL 4605-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas*) 35-40 | 29-34

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 460 mm

Potencia del motor 2,2 kW

* Papel DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4107

DESTRUCTORAS DE GRAN CAPACIDAD CON BANDEJA DE ALIMENTACIÓN Y CINTA TRANSPORTADORA

Para una velocidad alta y una destrucción eficaz | panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo/paro/retroceso | cierre con llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de paro de emergencia | sistema automático de bloqueo con control electrónico en caso de atasco de papel | indicadores luminosos que permiten conocer el estado de funcionamiento | cabezal de corte de alta calidad, con cuchillas especiales fabricadas en acero de alta dureza con 5 años de garantía | engrasador central para el cabezal de corte | motor trifásico de gran potencia con protección térmica | contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la máquina | protección electrónica de la puerta | soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de extracción con rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad | gran capacidad: 300 l | sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena | móvil gracias a las ruedas | fácil de transportar gracias a su anchura de tan sólo 690 mm (bandejas laterales desmontables)

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1.440 x 1.240 x 1.700 mm, peso: 350 kg

