



OFICINA

## ➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4002

### DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN POTENCIA Y CON CAPACIDAD DE 200 LITROS

Sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción "EASY\_SWITCH" con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | abertura de alimentación de 400 mm para grandes formatos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | "ECC" – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 4002 e IDEAL 4002-C/C también destruyen CDs y DVDs | motor potente y silencioso de corriente alterna de 1300 vatios, para un funcionamiento continuo | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para bolsas de plástico desechables, con cómodo sistema de extracción para retirar el material destruido con facilidad | gran capacidad para el material destruido (200 litros)

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~

(otros voltajes disponibles),

Dimensiones (Alt x An x Prof):

970 x 640 x 590,

peso: 82 kg / 87 kg (Cross/Cut).



#### CONTROL DE CAPACIDAD



"ECC" – Electronic Capacity Control: para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.

#### SISTEMA DE EXTRACCIÓN



El sistema de extracción con rodillos permite retirar la bolsa fácilmente y cambiarla por otra.

#### ➔ IDEAL 4002

Ancho de corte	6 mm
Capacidad (hojas*)	39-41   33-35
Nivel de seguridad	2
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

#### ➔ IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas	4 x 40 mm
Capacidad (hojas*)	28-30   23-25
Nivel de seguridad	3
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

#### ➔ IDEAL 4002-C/C

Tamaño de partículas	2 x 15 mm
Capacidad (hojas*)	16-18   13-15
Nivel de seguridad	4
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

\* Papel DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Para la protección de datos centralizada, también para uso continuo, en el departamento.

LAS DESTRUCTORAS PARA OFICINAS IDEAL ESTÁN DISPONIBLES CON CABEZALES DE CORTE PARA TODOS LOS NIVELES DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA DIN 32.757. PRIMERA CALIDAD GRACIAS A LOS RODILLOS DE ACERO REFORZADO ESPECIAL.



INNOVADOR ELEMENTO DE CONTROL INTELIGENTE "EASY\_SWITCH" CON INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE INDICADORES LUMINOSOS.



IDEAL 3105 Y IDEAL 4005: LUBRICACIÓN DE ACEITE AUTOMÁTICA EN LOS RODILLOS DE CORTE DURANTE EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN PARA MANTENER CONSTANTEMENTE UN ALTO RENDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN.



IDEAL 3105 Y IDEAL 4005: LUZ AMARILLA PARPADEANDO EN LAS INDICACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA SEÑALAR LA LUBRICACIÓN DE ACEITE AUTOMÁTICA. EL CAMBIO DE LA BOTELLA VACÍA SE SEÑALA CON LUZ ROJA.



GRACIAS A LA TAPA DE SEGURIDAD COMO PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA FRAGMENTOS, SE PUEDEN DESTRUIR CDS DE MANERA SEGURA Y RÁPIDA CON DIFERENTES VARIANTES DE CABEZALES DE CORTE.

CONTROL ELECTRÓNICO PARA LAS DIVERSAS FUNCIONES AUTOMÁTICAS CON MICROCONMUTADORES A PRUEBA DE POLVO Y OTROS ELEMENTOS DE ALTA CALIDAD.



SEGURIDAD ÓPTIMA EN EL MANEJO: TAPA DE SEGURIDAD CON CONTROL ELECTRÓNICO EN LA ABERTURA DE ALIMENTACIÓN PARA PROTEGER DEDOS Y CORBATAS.

EL BLOQUEO AUTOMÁTICO Y EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON RODILLOS PERMITEN CAMBIAR LA BOLSA CON FACILIDAD.



## ➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2503

### DESTRUCTORA CENTRALIZADA PARA OFICINAS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS

Sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción "EASY\_SWITCH" con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 260 mm | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 2503 e IDEAL 2503-C/C 4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para bolsas de plástico desechables

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),

Dimensiones (Alt x An x Prof): 870 x 500 x 377 mm, peso: 30 kg / 30,5 kg (modelo C/C).



#### MOVILIDAD



Calidad hasta en los detalles: así lo demuestran, por ejemplo, las cuatro ruedas que combinan con el diseño de la destructora.

#### DESTRUCCIÓN DE CD



La tapa de seguridad con control electrónico también permite destruir CD (modelos de corte en tiras y micro corte 4 x 40 mm).

#### ➔ IDEAL 2503

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas\*) 21-23 | 18-20

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatios

#### ➔ IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas\*) 16-18 | 13-15

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatios

#### ➔ IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas\*) 10-12 | 8-10

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 580 vatios

\* Papel DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

# ➔ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2604

## INNOVADORA: PROTECCIÓN DE DATOS CENTRALIZADA, TAMBIÉN EN MODO CONTINUO

Sistema de seguridad "SPS": tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción "EASY\_SWITCH" con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | "ECC" – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | práctica abertura de alimentación de 260 mm | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía<sup>2</sup> | los modelos IDEAL 2604 e IDEAL 2604-C/C también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 640 vatios, para un funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo vaciado | capacidad de 100 l

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles),

Dimensiones (Alt x An x Prof): 926 x 495 x 470 mm, peso: 48 kg.



### CONTROL DE CAPACIDAD



"ECC" – Electronic Capacity Control: para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.

### CONTENEDOR DE PLÁSTICO



El contenedor de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar.

#### ➔ IDEAL 2604

Ancho de corte 4 mm

Capacidad (hojas<sup>1</sup>) 30-32 | 26-28

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

#### ➔ IDEAL 2604-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas<sup>1</sup>) 25-27 | 21-23

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

#### ➔ IDEAL 2604-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas<sup>1</sup>) 15-17 | 13-15

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

#### ➔ IDEAL 2604-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas<sup>1</sup>) 5-7 | 4-6

Nivel de seguridad "Nivel 6"

Abertura para alim. 260 mm

Potencia del motor 640 vatios

<sup>1</sup> Papel DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Modelo SM/C 0,8 x 5 mm: hay que eliminar los clips y grapas antes de empezar a destruir. Garantía: 1 año